

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 108/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

IZOLADEX DUO

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

IZOLADEX DUO hydrolizolacja 2K, to dwuskładnikowy produkt do uszczelniania wewnątrz budynków, wodochłonnych porowatych podłoży przed szkodliwym oddziaływaniem wilgoci i przepływającą bezciśnieniowo wodą.

3. Producent:

ADEXBUD Sp. z o.o.

ul. Przeczna 40, 32-626 Jawiszowice

Polska

4. Upoważniony przedstawiciel: -

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

3

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14891:2012 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.

***Jednostka notyfikowana: LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT SP Z O.O.
– CERTYFIKAT AKREDYTACJI PCA NR AB 1703***

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwość	Wymagania
Przyczepność początkowa [N/mm ²]	≥ 0,5
Przyczepność po oddziaływaniu wody [N/mm ²]	
Przyczepność po starzeniu termicznym [N/mm ²]	
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania [N/mm ²]	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej [N/mm ²]	
Wodoszczelność	brak przenikania i ≤ 20 g przyrost masy
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych [mm]	≥ 0,75

8. Odpowiednia Dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jawiszowice dn. 2020.03.23

W imieniu producenta podpisał:

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr inż. Jarosław Farana