

DECO Lakier

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Akrylowy lakier przeznaczony jest do ostatecznego zabezpieczania powłok zewnętrznych i wewnętrznych uzyskanych w Systemach Dekoracyjnych ADECO. Powierzchnie pokryte lakierem zabezpieczającym są łatwe do utrzymania w czystości oraz uzyskują wysoką odporność na ścieranie na mokro i zabrudzenie. Dodatkowo zawartość brokatu technicznego pozwala na uzyskanie ciekawego estetycznie efektu końcowego uzyskanej struktury.

2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE

Skład: Wodna dyspersja polimeru akrylowego, dodatki uszlachetniające.

Gęstość objętościowa: ok. 1,0 g/cm³

pH = 7-9

3. DANE WYKONAWCZE

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Orientacyjne zużycie lakieru ok 0,10 kg/m².

4. SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże – dekorowane podłoża powinny być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i zwarte. Luźne ziarna i zanieczyszczenia należy usunąć w sposób mechaniczny. Farby kredowe należy dokładnie wymyć. Powierzchnie pomalowane farbami olejnymi lub lakierami należy przeszlifować i oczyścić. Stosować tylko na wysezonowane podłoża. Inne zastosowania tylko po wykonaniu testu kompatybilności z podłożem oraz na wyprawach produktów innych producentów.

Nakładanie – Należy nanosić dwukrotnie z zachowaniem 6-cio godzinnego odstępu wałkiem, szczotką lub przez natrysk. Stosować w temperaturze nie niższej niż 5°C.

Wysychanie – w temperaturze +20°C oraz przy względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania wynosi ok. 4 - 6 godzin.

5. WSKAZÓWKI

Przed aplikacją należy zapoznać się z niniejszą kartą techniczną oraz kartą charakterystyki produktu!

Narzędzia po pracy niezwłocznie umyć za pomocą ciepłej wody.

6. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed uszkodzeniem. Data przydatności do użycia umieszczona na opakowaniu.

UWAGA:

Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku.

7. OSTRZEŻENIA

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokazać opakowanie lub etykietę.

8. DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-EN 13300:2002 - „Farby i lakiery—Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity—Klasyfikacja”

KCH DEKO LAKIER

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji

praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje mogą służyć pomocą w tym zakresie.